



Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L



Ø 32
in Stahl

↻ 2

Die Drehmomentstarke

ANWENDUNG:

- Hand- oder ständergeführtes Bohren und Schrauben (EHB 32/2.2 R R/L) in Holz, Aluminium, Stahl
- Antriebsmotoren für Spezialanwendungen
- Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau

MERKMALE:

- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung (EHB 32/2.2 R R/L) – maximaler Schutz der Maschine
- Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung (EHB 32/2.2 R R/L) – optimale Einstellmöglichkeit auf Material und Bohrdurchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
- Morsekegelaufnahme – vielseitige Werkzeugaufnahme

| TECHNISCHE DATEN | EHB 32/2.2 R R/L |
|----------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.800 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nennzahl | 60-140/200-470 min ⁻¹ |
| max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | 100/60/32 mm |
| Rechts-/Linkslauf | ja |
| Werkzeugaufnahme | MK 3 |
| Spannhalsdurchmesser | 65 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Bestellnummer | 0152H000 |

Lieferumfang im Karton
inkl. Austreibkeil MK 3



Bohren ZUBEHÖR

FÜR HANDBOHRMASCHINEN

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 1 | Magnetbohrständer B 32 für EHB 32/2.2 R R/L und EHB 32/4.2 | 09506000 |
| | 2 | Kegeldorn B 16/MK 2 B 18/MK 2 B 18/MK 3 | 33111000 33112000 33122000 |
| | 3 | Austreibkeil MK 2 MK 3 | 33210000 33220000 |
| | 4 | Schnellspanbohrfutter ½" x 20 Ø 13 mm B 16 Ø 13 mm B 16 Ø 16 mm ⅝" x 16 UN Ø 16 mm | 33433000 33431000 33441000 33444000 |
| | 5 | Zahnkranzbohrfutter B 18 Ø 16 mm ⅝" x 16 UN Ø 16 mm M 18 Ø 16 mm | 33342000 33344000 33345000 |
| | 6 | Reduzierhülse MK 3 - MK 2 | 33621000 |
| | 7 | Adapter MK 2 außen - M 14 innen MK 3 außen - M 14 innen | 33113000 33123000 |
| | 8 | Bohrfutterschlüssel 13 16 | 33520000 33540000 |
| | 9 | Kunststoffkoffer für EHB 16, EHB 20/2.4 | 37332000 |